

## **ZAKRES PRAC REMONT FUNDAMENTU WOKÓŁ ZBIORNIKA SKRUBERA WĘZŁA PŁUCZĄCEGO**

1. Piaskowanie i czyszczenie powierzchni fundamentu.
2. Neutralizacja wapnem powierzchni fundamentu.
3. Wykonanie izolacji z folii x 2.
4. Wykonanie szalunku dla fundamentu.
5. Wykonanie betonu siarkowego (płaszcza ok. 10 cm) wraz z zbrojeniem (pręty poziome fi 8 mm co 10 cm oraz pionowe co 25 cm).
6. Wykonanie stożkowego cokolika i zabezpieczenie go kitem furanowym.
7. Izolacja fundamentu żywicą odporną na kwas.

### UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty ( Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej ).
2. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.
3. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.
4. Ewentualny materiał z rozbiórki fundamentu należy zutilizować we własnym zakresie.
5. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
6. Wizja lokalna przewidziana jest po wcześniejszym umówieniu się z Inspektorem Nadzoru.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

**DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

  
mgr inż. Marcin Kaczmarczyk